

安全資料表(SDS)

一、化學品與廠商資料

化學品名稱：SUNPAR 150
其他名稱：潤滑油
建議用途及限制使用：橡膠/塑膠加工用
製造者、輸入者或供應者名稱、地址及電話：超惠企業有限公司 新北市樹林區市大安路225號2樓 02-2683-3248
緊急聯絡電話/傳真電話：(TEL)02-2683-3248 (FAX)02-2683-3370

二、危害辨識資料

化學品危害分類：無
標示內容：無
其他危害：無

三、成分辨識資料

純物質：

中英文名稱：Petroleum Hydrocarbons
同義名稱：石油碳氫加工油
化學文摘社登記號碼(CAS No.)：64742-54-7
危害物質成分(成分百分比)：---
附加信息：高度精煉的礦物油含<3% (W / W) DMSO 提取物，根據 IP346。

混合物：

化學性質：	
危害物質成分之中英文名稱	濃度或濃度範圍(成分百分比)
----	----
----	----

四、急救措施

不同暴露途徑之急救方法：

- 吸入：不需急救，不會妨礙健康
- 皮膚接觸：用肥皂及清水沖洗至沒有味道為止

• 眼睛接觸：用清水沖洗即可，若過敏發生則需去看醫生 • 食入：實際上無毒，小量食入得以清水漱口至沒味道為止
最重要症狀及危害效應：無
對急救人員之防護： 眼部：無需要 呼吸：無需要
對醫師之提示：---

五、滅火措施

適用滅火劑：乾粉、二氧化碳、水或泡沫滅火器，大火時噴水、水霧或泡沫噴灑
滅火時可能遭遇之特殊危害：無
特殊滅火程序：無
消防人員之特殊防護設備： 眼部：眼罩或護面具 呼吸：一般狀況不需要，或以呼吸具避免吸入氣體

六、洩漏處理方法

個人應注意事項：參考第八項
環境注意事項：應隨時注意包裝有無滲透情況
清理方法： 可用細沙覆蓋，或以木屑覆蓋至油漬完全被吸收再清除之，或用清潔劑與清水沖洗即可。

七、安全處置與儲存方法

處置：操作時要在適合容器內，並防止洩露
儲存：需儲存於乾燥、無陽光照射處，避免潮溼並避開易燃物

八、暴露預防措施

工程控制：---
控制參數： • 八小時日時量平均容許濃度/短時間時量平均容許濃度/最高容許濃度： • 生物指標：5mg/m³ mist
個人防護設備： • 呼吸防護：除非在高熱或霧狀環境下，不須配戴口罩 • 手部防護：在不可避免皮膚接觸情況下，建議使用不滲透性手套 • 眼睛防護：會產生輕微刺激，操作時應配戴防護具 • 皮膚及身體防護：操作時應配戴防護具

衛生措施：飲食前先以肥皂洗手及臉部

九、物理及化學性質

外觀（物質狀態、顏色等）： 物質狀態：流體 顏色：黃色	氣味：輕微氣味
嗅覺閾值：---	熔點：---
pH值：N/A	沸點/沸點範圍：>280°C
易燃性（固體、氣體）：非易燃	閃火點：> 250°C 測試方法：v開杯 閉杯
分解溫度：---	
自燃溫度：---	爆炸界限：---%
蒸氣壓：<0.03 ([Pa] at 25°C)	蒸氣密度：>10 (AIR=1)
密度：0.87	溶解度：不溶解 g/L
辛醇／水分配係數 (log Kow)：N/A	揮發速率：N/A

十、安定性及反應性

安定性：極佳
特殊狀況下可能之危害反應：無
應避免之狀況：避免與易燃物放在一起
應避免之物質：強氧化劑
危害分解物：燃燒將產生一氧化碳與窒息情形

十一、毒性資料

暴露途徑：---
症狀：---
急毒性：無毒性
慢毒性或長期毒性：N/A

十二、生態資料

生態毒性：---

持久性及降解性：N/A
生物蓄積性：N/A
土壤中之流動性：N/A
其他不良效應：N/A

十三、廢棄處置方法

廢棄處置方法：與廢棄物回收單位簽約，由回收公司處理

十四、運送資料

聯合國編號：N/D
聯合國運輸名稱：N/D
運輸危害分類：非易燃類
包裝類別：鐵桶裝
海洋污染物（是／否）：否
特殊運送方法及注意事項：N/D
海運（國際危規）：本材料並未根據國際海運危險貨物規則列為危險。

十五、法規資料

適用法規：EINECS, TSCA, DSL, AICS, ECL, MITI

十六、其他資料

參考文獻	美國太陽石油安全資料表	
製表單位	名稱：超惠企業有限公司	
	地址/電話：新北市樹林區大安路225號2樓 02-2683-3248	
製表人	職稱：毒化物專技人員	姓名(簽章)：許建燈
製表日期	2023年03月10日	

本文為收集目前最新相關資料編寫而成，其內容僅適用於本產品。在製作時，已力求完美及正確，但錯誤恐仍難免。使用者請依應用需求，自行負責判斷其可用性，超惠企業有限公司不負任何責任。